



S 73 - HT 1050

Silikatfaser Packung

Eigenschaften

- Unbrennbar
- Hohe elektrische und thermische Isolationswirkung
- Dimensionsstabil
- Gute mechanische Strukturfestigkeit
- Geringe Schrumpfung
- Geringer Volumenverlust

Einsatzbereich

t °C	-100 ... +1.050
pH	3 - 9

Temperatur: kurzfristig bis +1.100 °C

Haupteinsatzgebiet

- Ofentüren
- Dehnungsfugen
- Abgasrohre

Eignung

- Kraftwerk
- Ofenbau

Lieferform

- Vierkant geflochten
- Auf Anfrage: einige Abmessungen sind mit 0,12 mm V4A-Drahtverstärkung lieferbar

Quadratischer Querschnitt

Standardgrößen / Gebinde

Größe	Gewicht [g/m]	Gebinde [m]
08 x 08	58	100
10 x 10	95	100
12 x 12	140	50
15 x 15	180	50
16 x 16	200	50
20 x 20	353	50
25 x 25	540	25
30 x 30	780	25



ProPack AG © 2021 | 141/21 | DE-03 | LN-S 73 - HT 1050

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

ProPack AG

Rudolf-Diesel-Ring 28 . 82054 Sauerlach

Fon ++49 (0) 8104 6640 0 . Fax ++49 (0) 8104 6640 44

propack@propack.ag

www.propack.ag

TECHNOLOGIE MADE IN GERMANY

