



P 84

Para-Aramidfaserpackung mit Graphit Fett Imprägnierung und Einlaufschmiermittel

Eigenschaften

- Verschleißfeste Packung
- Gute Strukturfestigkeit
- Empfohlene Oberflächenhärte der Welle HRC 50
- Geschmeidige Flechtung für beschädigte Wellenoberflächen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Einsatzbereich

p [bar]	15	65	
v [m/s]	10	2	
t °C	-20 ... +150		
pH	2 - 12		
g/cm ³	1,5		

Haupteinsatzgebiet

- Kreiselpumpen
- Mischer

Eignung

- Abwassertechnik
- Pumpenindustrie

Variante

- P7 / TP7 mit PTFE Imprägnierung und Paraffin Einlaufschmiermittel
- P7A mit PTFE, ohne Schmiermittel für Ventile



Lieferform

Diese Packung wird in Abmessungen von 6 bis 40 mm, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt.

- 06 - 09 mm in 1 kg Gebinde
- 10 - 15 mm in 2,5 kg Gebinde
- 16 - 25 mm in 5 kg Gebinde

Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage.

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter

Maß mm	Meter	Maß mm	Meter
6	18,5	15	3,0
6,35 [1/4"]	16,5	16 [5/8"]	2,6
7	13,6	18	2,1
8 [5/16"]	10,4	19 [3/4"]	1,8
9,5 [3/8"]	7,4	20	1,7
10	6,7	22 [7/8"]	1,4
11 [7/16"]	5,5	25 [1"]	1,1
12	4,6		
12,7 [1/2"]	4,1		
14 [9/16"]	3,4		

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

